Руководство по эксплуатации

Серия Креплений для страховки инструментов OLYMP Мастер:

Крепления предназначены для фиксации инструмента на руке, привязи или независимо от пользователя, при проведении на высоте монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ.

Данные вспомогательные элементы средств защиты предназначены для исключения возможности падения инструмента с высоты при работе.

Не предназначено для страховки людей!

Крепления предназначены для инструментов веса: от 0 до 25 кг

Артикул	Вид	Масса крепления (г)	Длина (см)	Предназначен на массу до(кг)	Динамическая нагрузка по ГОСТ Р 12.4.206-99
M125	Строп	210	80-135	25	Выдерживает
M225	Строп двуплечный	250	80-135	25	Выдерживает
M105	Строп	90	80-135	5	Выдерживает
M205	Строп двуплечный	130	80-135	5	Выдерживает
M101	Спиралевидный шнур	30	17-135	1	Выдерживает
M001	Браслет-манжета	25	-	1	Выдерживает
M002	Фиксатор крепления для страховки инструмента на ленту страховочной привязи	20	13	1	Выдерживает
M003	Ремень с полукольцом	20	-	1	Выдерживает
M009	Набор колец	-	Ø 2/2,6/4	1	-

Инструмент, массой более 10 кг должен быть закреплен на независимом анкерном устройстве, крепление к пользователю запрещено в соответствии с пунктом 173 Приказом № 155н от 28.03.2014(в ред. от 17.06.2015) и в целях собственной безопасности!

После окончания работы на высоте, не оставляйте инструмент на высоте.

Продукция изготовлена по ТУ 13. 92.29 – 006 – 88693092 – 2019

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Допустимая температура использования -50/+50

Срок хранения и/или эксплуатации 5 лет

Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации 1 год

Описание применения:

Артикул	Описание
M125	Продеть через петлю, вшитую в конец стропы, инструмент и затянуть затяжку так, чтобы инструмент не смог выскочить из нее. Карабин закрепить на удобной высоте
M225	Продеть через петлю, вшитую в конец стропы, инструмент и затянуть затяжку так, чтобы инструмент не смог выскочить из нее. Карабин закрепить на удобной высоте
M105	Продеть через петлю, вшитую в конец стропы, инструмент и затянуть затяжку так, чтобы инструмент не смог выскочить из нее. Карабин закрепить на удобной высоте
M205	Продеть через петлю, вшитую в конец стропы, инструмент и затянуть затяжку так, чтобы инструмент не смог выскочить из нее. Карабин закрепить на удобной высоте
M101	На инструмент одеть подходящее по размеру кольцо M009(проделав все указанные в описании к нему манипуляции), которое не сможет соскочить само. Карабин на широкой петле пристегнуть к кольцу на привязи или монтажном поясе, карабин на малой петле пристегнуть к кольцу на инструменте

Руководство по эксплуатации

M001	Пристегнуть карабином на малой петле M101(проделав все указанные в описании к нему манипуляции) к полукольцу браслета, зафиксировать по средствам ленты-«липучки» Velcro браслет на руке так, чтобы браслет мог двигаться на руке и не создавать сдавливающего эффекта
M002	Продеть чрез петлю фиксатора стропу страховочной привязи, пристегнуть карабин на малой петле M101(проделав все указанные в описании к нему манипуляции) к полукольцу
M003	Ремень необходим для фиксирования удобным пользователю способом (для примера, примотки изолентой) ленты к инструменту, на полукольце крепится артикул M101
M009	Подберите кольцо на инструмент такого размера, чтобы инструмент не мог из него выскочить при любом положении. Возьмите кольцо, отогните отлетный хвостик, проденьте инструмент, проворачивайте кольцо, пока инструмент не окажется внутри кольца

Хранение

Хранить свободно упакованным, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном месте от воздействия прямых солнечных лучей, влаги или коррозирующих и агрессивных сред(бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры), вдали от отопительных приборов.

Транспортировка

Транспортировка должна осуществляться в упаковке из водонепроницаемых материалов, обеспечивающих защиту от химических, механических и других повреждений, в том числе климатических воздействий.

Уход

Полимерные, текстильные и металлические элементы допускается промывать в мыльном растворе (с хозяйственным мылом, без ПАВ), чистой воде и протирать, а также промокать, чистой хлопчатобумажной тканью.

Утилизация

Продукция, не имевшая контакт с агрессивными химическими веществами (кислотные и щелочные), утилизируется как бытовые отходы.

Ограничения по применению (проверить продукцию до и после каждого использования)

Для работы запрещено применять крепления с:
Поврежденными (с нарушенной целостностью - прожженными, надорванными, надрезанными, разорванными нитями и тд) текстильными частями по площади,
плохими липучками,
с надорванными швами,
неисправными карабинами,
растянутыми кольцами M009,
со сломанной утяжкой,
с разорванной или надорванной малой или большой петлями M101,
если металлический элемент поражен коррозией,
с нарушениями целостности крепежей концевых ограничений спиралевидного шнура.

Приемка

Приемка продукции осуществляется визуальной оценкой соответствия артикулов заказу, полнотой заказа, целостностью изделий и функционированием элементов.

Руководство по эксплуатации

Дату изготовления (месяц, год): см. на маркировке.

Изготовлено: ООО «УралСпецКомплект»

Юр. Адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Энгельса, дом 15-53, Российская Федерация